

**DOP n°3 bis – C30 traité**

Déclaration des Performances selon le  
Règlement sur les Produits de Construction  
Règlement UE N°305/2011/CEE du 19 mars 2011 pour les produits de construction

**1 – Marquage d'identification :**

. Bois de structure à section rectangulaire classé pour sa résistance mécanique

**2 – Marque de produits :**

. Classe de résistance C30, ST I traité

**3 – Usage prévu :**

. Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de pont

**4 – Fabricant :**

. ETS Gaiffe ; Scierie : 2, rue d'Aumontzey 88640 JUSSARUPT ; Siège social : Zone Artisanale 88600 CHAMP-LE-DUC

**5 – Distributeur :**

. ETS Gaiffe ; Scierie : 2, rue d'Aumontzey 88640 JUSSARUPT ; Siège social : Zone Artisanale 88600 CHAMP-LE-DUC

**6 – Système de vérification et d'évaluation de la constante des performances :**

. Système 2+ selon EN 14041 : 2004

**7 – Le nom de l'organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine :**

. Qualisud – 1973 – Délivrance du certificat : 1973-CPR-072

**8 – Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée**
**9 – Performances déclarées :**

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISEES
Essence	Sapin / Epicéa (WPCA)	NF EN 14081-1 :2005 + A1 : 2011
Module d'élasticité (moyen) et Résistance à la flexion, à la Compression, à la traction et au Cisaillement (EN 1912 + EN 338)	C30, ST I	
Réaction au feu Durabilité naturelle	D-s2,d0 4	
<b>Performance déclarées bois traité Classe 2 :</b> Type de traitement et de produit de préservation Classe de pénétration Valeur de rétention Agents biologiques cibles	Trempage (SARPALO 860) NP1 2.5g/m2 Champignons, insectes	
<b>Performance déclarées bois traité Classe 3 selon EN 335-1 :</b> Type de traitement et de produit de préservation Imprégnation profonde classe 3  Agents biologiques cibles	Autoclave vide et pression WOLMANIT CX 8 WB 13.81 kg/m3 Pourriture cubique, fibreuse et molle, tout insectes SSP, Termite.	

**10 – Les performances du produit identifié aux 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.**

**LE FABRICANT**

Date : 26/06/2024

Nom de la scierie : ETS Gaiffe

Adresse : Zone Artisanale 88600 CHAMP-LE-DUC

Signature :



Signataire : Yves Gaiffe

Fonction : Gérant